



## **PISOS VINILO TEJIDO**

### **INTRODUCCIÓN**

El vinilo tejido no correrá paralelo al corte del borde. Por lo tanto es normal la presencia de cualquier onda, arco o sesgo. La tolerancia para el arco en cualquier dirección y el sesgo es de máximo 3.8cm (1.5m ancho) o 5cm (2m ancho). Algunos patrones también exhibirán un sombreado ligero en el material (esto es igualmente normal). Este sombreado también es visible en las costuras donde dos piezas del mismo estilo tengan diferente tono.

Los tejidos de vinilo, hechos de dos hilos que tengan tonos diferentes, podrán reflejar colores y brillos diferentes. La apariencia de estos varía según el ángulo de visión, la posición donde se ubique y la intensidad de la luz entre otros factores.

### **PREPARACIÓN**

Es probable que encuentre hilos blancos sobresaliendo del borde. Esto es normal y usted podrá cortarlos con unas tijeras sin afectar la calidad ni apariencia general del producto.

### **INSTALACIÓN**

#### **PREPARACIÓN DEL SUBSUELO:**

El piso debe limpiarse. No debe contener grietas ni residuos por derrames de aceite. Adicionalmente, debe ser resistente a la presión y duradero en seco. La preparación del subsuelo es esencial para obtener un resultado ideal a la hora de instalar este producto. La superficie se trata con una imprimación, seguida de la aplicación de un compuesto de nivelación. Este compuesto se muele y se limpia al vacío. Preste atención, dependiendo de la construcción del piso, de la humedad residual permitida y la posible elevación de la humedad. Si es necesario, aplique una pantalla húmeda.

**PREPARACIÓN DEL SUELO:** Enrolle el revestimiento del piso de vinilo tejido, superponiéndolo alrededor de 5 cm y déjelo, como mínimo, por 24 horas para aclimatarse. Coloque siempre todos los rollos en la misma dirección. Evite las costuras transversales, de lo contrario, use perfiles de transición si esto no se puede evitar.

Al depositar varios rollos en la misma habitación, asegúrese de que pertenezcan al mismo lote.

Para un mejor resultado, se recomienda un periodo de 48 horas de climatización. Durante la instalación, la temperatura no debe ser inferior a 15 grados Celsius y la humedad relativa no debe ser mayor a 80%.

**Costuras:** para cortar las costuras, recorte el primer carril para alfombras a 2 mm de una línea o la punta del diseño con una regla. El primer carril se coloca sobre el segundo carril, después de coincidir con el diseño, y sirve como una guía para cortar la segunda franja. Las costuras en las referencias con un diseño completo pueden ser de doble corte.

**APLICACIÓN DEL ADHESIVO:** La alfombra se debe unir a toda la superficie utilizando el pegamento sugerido por su proveedor. Algunos pegamentos causan la migración del plastificante a menudo dando lugar a reclamaciones; Estos no están cubiertos por nuestra garantía. Siga en todo momento las recomendaciones del fabricante del adhesivo para evitar problemas con la adherencia de este producto.

Dobla los carriles hacia atrás. La medida del doblado debe ser alrededor de la mitad de su longitud (o ancho). Trace una línea de inicio para la aplicación de pegamento. Coloque el piso en el pegamento húmedo y frote con una viga de corcho desde el centro hasta los bordes para eliminar todas las burbujas de aire. Es importante cerrar muy bien las costuras. Durante el tiempo de secado del pegante, las condiciones interiores deben permanecer constantes.

**SOLDADURA DE LAS COSTURAS:** Es necesario soldar las costuras. Consulte a su proveedor por el sistema de soldadura ideal para este procedimiento.

## USO INICIAL

Se recomienda no usar el recubrimiento antes de que el pegamento haya endurecido de forma completa. Se debe mantener los parámetros de las condiciones internas durante el tiempo que le tome al pegamento endurecer. Una vez haya terminado la instalación, es absolutamente necesario cubrir su piso para protegerlo de daños por ensuciamiento.

Después de 12 horas, realice la limpieza inicial.

Después de 24 horas, comience con un tráfico bajo.

Después de 48 horas, coloque muebles en el piso.

## LIMPIEZA

Limpieza posterior a instalación

Después de depositar el tendido: el polvo de construcción (arena, yeso) es muy abrasivo y debe ser removido para evitar daños. Después de limpiar toda la superficie con una aspiradora, aplique una limpieza húmeda con una máquina de extracción por inyección

Este producto es fuerte, duradero y, con un mantenimiento correcto, puede conservarse por mucho tiempo.

Para evitar el manchado a la hora de entrar en contacto con ciertas sustancias, recomendamos seguir las siguientes instrucciones:

TIPO DE MANCHA	TRATAMIENTO
Acido	Neutralizar con amoniaco
Cinta adhesiva	Endurecer con hielo, remover con los dedos.
Bebidas alcohólicas	Enjuagar primero con agua fría y de inmediato enjuagar con vinagre blanco. Terminar enjuagando nuevamente con agua fría.

TIPO DE MANCHA	TRATAMIENTO
Álcali	Neutralizar con vinagre.
Sangre	Enjuague con agua fría, luego diluya en amoníaco, lavar con esponja, detergente y agua y enjuagar a fondo.
Mantequilla	Enjuagar con agua caliente.
Goma de mascar	Aplique hielo, enjuague con agua fría, luego aplique percloroetileno (quita manchas) con una esponja.
Chocolate	Enjuague con agua fría, aplicar lejía con esponja.
Café	Enjuagar con agua fría, aplicar detergente y agua con esponja.
Huevos	Enjuagar con agua fría, aplicar detergente y agua con esponja.
Fruta	Si está fresca, aplique agua hirviendo en la mancha. Si está madura, aplique hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
Pasto	Aplique alcohol con una esponja, luego detergente y agua.
Helado	Aplique percloroetileno (quita manchas) con una esponja.
Yodo	Aplique alcohol con una esponja.
Tinta	<p>- Si es fresca, aplique detergente y agua con una esponja. Si la tinta es seca, aplique blanqueador con una esponja y luego ácido oxálico (quita manchas), luego limpie con detergente y agua.</p> <p>- Friegue con detergente, agua y luego enjuague. Para manchas difíciles de remover haga uso de jalea de petróleo y luego aplique percloroetileno (quita manchas) con una esponja. Algunas tintas se disuelven aplicando glicerina y luego shampoo.</p>

TIPO DE MANCHA	TRATAMIENTO
Labial	Aplique alcohol, o percloroetileno (quita manchas), con una esponja.
Óxido de hierro	Aplique ácido oxálico (quita manchas) con una esponja y enjuague bien. Otra opción es aplicar sal, humedecer con jugo de limón y exponer el producto al sol.
Moho	Aplique blanqueador con una esponja seguido de un enjuague con agua.
Leche o crema	Aplique percloroetileno (quita manchas) con una esponja.
Mostaza	Aplique glicerina tibia, enjuague con agua enjabonada y blanqueador de hidrosulfito.
Aceite	Friegue con detergente y agua, aplique percloroetileno (quita manchas) con una esponja.
Pintura	Friegue con detergente y agua, aplique con una esponja percloroetileno (quita manchas) o trementina. Si no están secas, las pinturas acrílicas y el látex se lavarán.
Transpiración	Aplique peróxido y amoníaco con una esponja, enjuague con agua.
Azúcar	Aplique agua caliente con una esponja.
Alquitrán	Humedezca con percloroetileno (quita manchas), raspe y termine aplicando la misma solución con una esponja.
Té	Friegue con una solución de borato de sodio y enjuague. Otra opción es humedecer la mancha con jugo de limón y luego exponerla al sol durante uno dos días.

## MANTENIMIENTO:

Para el mantenimiento diario: Se debe mojar un trapeador con agua limpia y tibia. Escurra bien el trapeador, realice la limpieza y luego termine la limpieza con una aspiradora.

Para una limpieza periódica: solicite los servicios de una empresa de limpieza profesional. Cualquier mancha debe ser retirada inmediatamente, de lo contrario las manchas penetrarán en el revestimiento del piso o pared.

Ocasionalmente puede usar acetona, cítricos, Pine-Sol, agentes de limpieza fuertemente alcalinos, detergente en polvo o solventes fuertes, pero el uso frecuente de estos productos dañará el piso. Intente usar agentes de limpieza cuyo PH sea de 7-8. Después de aplicar el detergente se recomienda realizar, al menos, un enjuague con agua limpia adicional. Los residuos de detergente atraen elementos que ensucian el producto si no se enjuagan adecuadamente. Complemente el enjuague trapeando.

Este producto tiene una garantía para desgaste comercial de 5-7 años siempre y cuando al producto se le aplique con mantenimiento correcto y cuidadoso. Para uso en exteriores, expuestos por completo a luz solar, no aplican garantías. La elección del color y el patrón influyen en los requisitos de mantenimiento, al igual que la disposición de las entradas y escaleras.

Los muebles deben estar equipados con almohadillas de acero inoxidable, teflón o similar, sin bordes afilados. (onoEsto es requerido para todo tipo de alfombras tipo pared a pared), así evitará dañar la alfombra cuando mueva los muebles. Los materiales de goma (como llantas de automóviles) pueden afectar el color de en caso de contacto a largo plazo. Por lo tanto, recomendamos proporcionar protección especial en caso de contacto frecuente con materiales de goma. Si se usan sillas con ruedas, se recomienda proporcionar ruedas rígidas.

El vinilo tejido se puede usar para escaleras, pero por protección es mejor usar un tapón deslizante o un molde. Si se coloca una alfombra de vinilo tejido cerca de las entradas, es importante proporcionar un sistema de recolección de agua y suciedad (ej: tapete).

El material debe ser inspeccionado antes de la instalación. No instale pisos con defectos visibles. Cualquier defecto debe ser reportado en el lugar de compra tan pronto como sea posible. Si el material se considera defectuoso, lo reemplazaremos. Nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de material defectuoso. En caso de instalar el producto defectuoso, este perderá la garantía.

Dependiendo del área, los rollos pueden tener un desperdicio entre 5% y 10. Esta es solo una regla práctica y sirve solo como una guía. No se olvide de pedir una pequeña cantidad adicional para que sirva de reserva para futuros reemplazos debido a manchas, suciedad y desgaste.

## **PREGUNTAS FRECUENTES**

¿Cuál es el contenido principal del vinilo tejido? ¿Es el vinilo tejido amigable con el medio ambiente? El vinilo tejido es producido por un material elegido de forma crítica para cumplir con los requisitos más altos del cliente final. Al producto se le han realizado pruebas importantes para ser amigable con el medio ambiente. Si usted tiene un requisito especial, por favor háganoslo saber. No podemos asegurar la prueba de todos los contenidos en nuestro piso, pero aceptamos la sugerencia del cliente.

¿Es fácil de limpiar o mantener? Sí, se puede limpiar, aspirar o lavar con el equipo adecuado. No se recomienda el uso de disolventes para su limpieza. Si es requerido, por favor póngase en contacto con su proveedor.

Este revestimiento de piso está garantizado para mantener su textura y apariencia durante un período de 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre el desgaste anormal o el cambio de apariencia debido al tratamiento abusivo, el tráfico rodante, el tráfico sin protección de sillas con ruedas, el tráfico mecánico repetitivo, la exposición a sustancias químicas o la contaminación extranjera. Esta garantía no trata el cambio de apariencia como resultado de la abrasión. Esta garantía solo está destinada a cubrir las propiedades de desgaste del material tal como se fabrica.

Por defectos de fábrica, el producto puede presentar decoloración dentro de los primeros 3 años después de la compra. Este defecto no está vinculado con el desvanecimiento gradual que naturalmente presentará el producto. Si el material presenta un defecto (de acuerdo con las normas de prueba de fabricación y las especificaciones mínimas) nuestra responsabilidad en todos los casos es limitada (a nuestra opción). Evaluaremos si el reemplazo del material se efectúa, o no, según cada caso. No cubriremos los cargos de mano de obra y otros gastos derivados ni relacionados con el retiro o la reinstalación. La garantía limitada exclusiva es solo para el comprador y no es transferible.

¿Es ignífugo? Sí, estos han sido sometidos a pruebas en diferentes laboratorios.

¿Es a prueba de agua? No es a prueba de agua, pero si es resistente a esta. El producto no absorberá agua, pero el líquido penetrará en el piso hasta el contrapiso si no se remueve.

¿Es antiestático? Sí, hemos evaluado y comprobado esta propiedad.

¿Puede absorber ruido? Sí, hemos evaluado y comprobado esta propiedad. Su respaldo de estructura de esponja es mejor que el piso con respaldo de PVC duro. Si necesita un espacio tranquilo, esta es una mejor opción.

¿Este producto se despega con facilidad? No, tenemos muchos años de experiencia en la producción de pisos de vinilo, ahora mantenemos nuestra fórmula para mantener nuestros pisos en una calidad estable.

¿Se puede usar el vinilo tejido en exteriores? Si se puede usar en exteriores. Sin embargo, se recomienda ponerlo en espacios interiores cuando el clima sea lluvioso. Así evitará que el producto absorba el agua, se ponga más pesado y le tome un largo periodo de tiempo en secar.

¿Se puede instalar el vinilo tejido en un sistema de calefacción por suelo radiante? Tenemos experiencia con este tipo de suelo (mas no pruebas de laboratorio) donde este producto ha soportado alrededor de 40 °C. Si el sistema de calefacción por suelo radiante no supera este valor, se puede instalar.

¿La alfombrilla es antideslizante? Si es antideslizante. La estructura tejida de estos pisos evita naturalmente el deslizamiento, lo que la hace especialmente adecuada para edificios públicos donde las normas de seguridad a menudo determinan los materiales que los decoradores pueden usar. Sin embargo, el respaldo de este producto no está específicamente tratado para evitar el deslizamiento por agua.

¿Se puede pavimentar la alfombra del piso vinilo tejido directamente sobre un piso pintado donde la temperatura ambiente es alta? No, la superficie pintada reaccionará químicamente con nuestro tapete de vinilo con respaldo.

¿Puedo imprimir sobre este producto? Desde nuestra experiencia, es mejor tejer un diseño en este producto en lugar de imprimirlo.

¿Con qué frecuencia debo limpiar el piso? es mejor que haga una limpieza de rutina diaria y una limpieza a fondo cada semana.

¿Qué hacer si se rompe el vinilo tejido? ¿Se puede reparar? Sí, puede usar un material nuevo con el mismo patrón justo encima del área afectada. Corte la capa afectada y la capa nueva simultáneamente para que la pieza de reemplazo tenga la misma forma de la pieza dañada. Quite el piso roto, use la cuchilla correcta y pegamento adecuado para reemplazar el área rota.